

Surface Activator

Produktbeschreibung

Surface Activator ist ein Entfetter und Haftvermittler.

Produkteigenschaften

- Verbessert die Haftung auf nichtporösen Untergründen von Silikon, MS- und SMX-basierten Dichtstoffen.
- Nicht in Kombination mit PU-Dichtstoffen verwenden
- Geeignet für pulverbeschichtete und eloxierte Aluminiumprofile.
- Gebrauchsfertig und sehr anwenderfreundlich
- Schnelles Trocknen
- Geringer Verbrauch

Anwendungen

- Verbessert die Haftung
- Entfetten von Flächen zum Abdichten und Kleben.
- Verbesserung der Haftung auf pulverbeschichtetem Aluminium (Fensterprofile), sowohl für Standardlack als auch für Strukturlack.
- Verbesserung der Haftung auf diversen Kunststoffen: PVC, ABS,...



Technische Eigenschaften

Basis	Lösemittelgemisch mit Zusatzstoffen
Konsistenz	Flüssigkeit
Aushärtung	Physikalische Trocknung
Dichte	ca. 0.79 g/ml
Verarbeitungstemperatur	+5°C → +25°C

Untergründe

- Substrattyp
Surface Activator hat eine gute Haftung auf folgenden Untergründen: nichtporöse Untergründe, pulverbeschichtetes Aluminium. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung

- Verarbeitung
Nach der Verwendung von Surface Activator sofort neu versiegeln. Langfristiger Kontakt mit Luft reduziert die Wirkung des Surface Activator. Reste von Surface Activator niemals zurück in die Packung schütten. Tragen Sie den Surface Activator mit einem, mit dem Produkt getränkten Tuch auf. Arbeiten Sie stets mit einem sauberen Tuch, um eine Verunreinigung der Oberfläche zu vermeiden. Gegebenenfalls ersetzen. Immer in eine Richtung wischen. Lassen Sie die Oberfläche nach dem Reinigen ausreichend trocknen, bevor Sie nachfolgende Produkte auftragen. Der Klebstoff muss innerhalb von 8 Stunden nach dem Auftragen von Surface Activator aufgetragen werden.

Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.
Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.

Surface Activator

Verpackung/Logistik

Farbe: Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.

Verpackung: Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.

Lagerstabilität: 12 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C

Bemerkungen

- Aufgrund der Vielzahl an möglichen Kunststoffen und Farben wird zur Vermeidung von Schäden an der Oberfläche empfohlen, vorab einen Verträglichkeitstest durchzuführen.
- Nicht auf porösen Flächen wie z. B. Holzkonstruktionen verwenden.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.