

Leistungserklärung

Gemäß Anhang II der Verordnung (EU) N°305/2011

Referenz Nr Leistungserklärung: 230117

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Silirub S

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente im Innen- und Außenbereich

Fugendichtstoffe für Verglasungen

Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich

Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V

System 3: Brandverhalten

System 3: Wesentliche Merkmale

Gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 12.5E

EN 15651-2:2012: Type G

EN 15651-3:2012: Type S1

Die notifizierte Stelle

Die notifizierte Stelle GINGER CEBTP, NB 0074 hat Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen.

Erklärte Leistung: EN 15651-1:2012

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 15651-1:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	NPD	
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	
Zugverhalten bei Bruch nach Eintauchen in Wasser	≥ 25%	
Dauerhaftigkeit	Passiert	

Konditionierung: Verfahren A

Substrat: Aluminium, Beton

Erklärte Leistung: EN 15651-2:2012

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 15651-2:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	NPD	
Rückstellvermögen	≥ 60%	
Haft-/Dehnverhalten nach Beanspruchung durch Hitze, Wasser und künstliches Licht	NF	
Dauerhaftigkeit	Passiert	

Konditionierung: Verfahren A

Substrat: Aluminium, Glas

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 15651-3:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	NPD	
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	
Zugverhalten bei Bruch nach Eintauchen in Wasser	≥ 25%	
Mikrobiologisches Wachstum	0	
Dauerhaftigkeit	Passiert	

Konditionierung: Verfahren A

Substrat: Aluminium, Glas

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

CE Kennzeichnung

Gemäß Anhang II der Verordnung (EU) N°305/2011



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referenz Nr Leistungserklärung: 230117

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

EN 15651-3:2012

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente im Innen-und Außenbereich

Fugendichtstoffe für Verglasungen

Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich

Silirub S

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 12.5E

EN 15651-2:2012: Type G

EN 15651-3:2012: Type S1

Konditionierung: Verfahren A

Substrat: Aluminium, Beton, Glas

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	NPD	
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	
Zugverhalten bei Bruch nach Eintauchen in Wasser	≥ 25%	
Rückstellvermögen	≥ 60%	
Haft-/Dehnverhalten nach Beanspruchung durch Hitze, Wasser und künstliches Licht	NF	
Mikrobiologisches Wachstum	0	
Dauerhaftigkeit	Passiert	



UKCA Leistungserklärung

Gemäß Anhang II der Verordnung (EU) N°305/2011

UK Referenz Nr Leistungserklärung: 230117UK

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Silirub S

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente im Innen-und Außenbereich

Fugendichtstoffe für Verglasungen

Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich

Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Bevollmächtigter

Soudal (UK) Ltd, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth

B77 5PNSoudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth B77 5PN.

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V

System 3: Brandverhalten

System 3: Wesentliche Merkmale

Bauprodukt in Übereinstimmung mit den zutreffenden benannten Normen

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 12.5E

BS EN 15651-2:2012: Type G

BS EN 15651-3:2012: Type S1

Die zugelassene Stelle

4ward Testing, AB 2538, hat Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen.

Erklärte Leistung: BS EN 15651-1:2012

Wesentliche Merkmale	Leistung	Ausgewiesene Technische Spezifikation
Brandverhalten	E	BS EN 15651-1:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	NPD	
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NPD	
Zugverhalten bei Bruch nach Eintauchen in Wasser	NPD	
Dauerhaftigkeit	Passiert	

Konditionierung: Verfahren A

Substrat: Aluminium, Beton

Erklärte Leistung: BS EN 15651-2:2012

Wesentliche Merkmale	Leistung	Ausgewiesene Technische Spezifikation
Standvermögen	≤ 3 mm	BS EN 15651-2:2012
Volumenverlust	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Rückstellvermögen	NPD	
Haft-/Dehnverhalten nach Beanspruchung durch Hitze, Wasser und künstliches Licht	NPD	
Dauerhaftigkeit	Passiert	

Konditionierung: Verfahren A

Substrat: Aluminium, Glas

Erklärte Leistung: BS EN 15651-3:2012

Wesentliche Merkmale	Leistung	Ausgewiesene Technische Spezifikation
Standvermögen	≤ 3 mm	BS EN 15651-3:2012
Volumenverlust	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NPD	
Zugverhalten bei Bruch nach Eintauchen in Wasser	NPD	
Mikrobiologisches Wachstum	NPD	
Dauerhaftigkeit	Passiert	

Konditionierung: Verfahren A

Substrat: Aluminium, Glas



Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

UKCA Kennzeichnung

Gemäß Anhang II der Verordnung (EU) N°305/2011

**UK
CA**
AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
22

UK Referenz Nr Leistungserklärung: 230117UK

BS EN 15651-1:2012
BS EN 15651-2:2012
BS EN 15651-3:2012

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente im Innen-und Außenbereich
Fugendichtstoffe für Verglasungen
Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich

Silirub S

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 12.5E
BS EN 15651-2:2012: Type G
BS EN 15651-3:2012: Type S1

Konditionierung: Verfahren A

Substrat: Aluminium, Beton, Glas

Wesentliche Merkmale	Leistung	Ausgewiesene Technische Spezifikation
Brandverhalten	E	BS EN 15651-1:2012 BS EN 15651-2:2012 BS EN 15651-3:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	NPD	
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NPD	
Zugverhalten bei Bruch nach Eintauchen in Wasser	NPD	
Rückstellvermögen	NPD	
Haft-/Dehnverhalten nach Beanspruchung durch Hitze, Wasser und künstliches Licht	NPD	
Mikrobiologisches Wachstum	NPD	
Dauerhaftigkeit	Passiert	