



Leistungserklärung

Gemäß Anhang II der Verordnung (EU) N°305/2011

Referenz Nr Leistungserklärung: 230460

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Transpacryl

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente im Innenbereich

Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V

System 3: Brandverhalten

System 4: Wesentliche Merkmale

Gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation

EN 15651-1:2012: Type F-INT

Die notifizierte Stelle

Die notifizierte Stelle WFR GENT, NB 1173 hat Typprüfung nach dem System 3 Brandverhalten vorgenommen.

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 15651-1:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	NPD	
Bruchdehnung	≥ 25%	
Dauerhaftigkeit	Passiert	

Konditionierung: Verfahren A

Substrat: Aluminium, Beton

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

CE Kennzeichnung

Gemäß Anhang II der Verordnung (EU) N°305/2011



NB 1173

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referenz Nr Leistungserklärung: 230460

EN 15651-1:2012

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente im Innenbereich

Transpacryl

EN 15651-1:2012: Type F-INT

Konditionierung: Verfahren A

Substrat: Aluminium, Beton

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 15651-1:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	NPD	
Bruchdehnung	≥ 25%	
Dauerhaftigkeit	Passiert	



UKCA Leistungserklärung

Gemäß Anhang II der Verordnung (EU) N°305/2011

UK Referenz Nr Leistungserklärung: 230460UK

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Transpacryl

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente im Innenbereich

Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Bevollmächtigter

**Soudal (UK) Ltd, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth
B77 5PN Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth B77 5PN.**

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V

System 3: Brandverhalten

System 4: Wesentliche Merkmale

Bauprodukt in Übereinstimmung mit den zutreffenden benannten Normen

BS EN 15651-1:2012: Type F-INT

Die zugelassene Stelle

**Warringtonfire Testing and Certification Limited, AB 0833, hat Typprüfung nach dem System 3
vorgenommen.**

Erklärte Leistung: BS EN 15651-1:2012

Wesentliche Merkmale	Leistung	Ausgewiesene Technische Spezifikation
Brandverhalten	E	BS EN 15651-1:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	NPD	
Bruchdehnung	NPD	
Dauerhaftigkeit	Passiert	

Konditionierung: Verfahren A

Substrat: Aluminium, Beton

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

UKCA Kennzeichnung

Gemäß Anhang II der Verordnung (EU) N°305/2011

**UK
CA**
AB 0833

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
23

UK Referenz Nr Leistungserklärung: 230460UK

BS EN 15651-1:2012

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente im Innenbereich

Transpacryl

BS EN 15651-1:2012: Type F-INT

Konditionierung: Verfahren A

Substrat: Aluminium, Beton

Wesentliche Merkmale	Leistung	Ausgewiesene Technische Spezifikation
Brandverhalten	E	BS EN 15651-1:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	NPD	
Bruchdehnung	NPD	
Dauerhaftigkeit	Passiert	